

T7

Lavadora de Pisos com Operador à Bordo

- Pisos imediatamente limpos, secos e seguros para tráfego com a tecnologia ec-H2O™
- Nível de ruído de 67 dBA
- Tanques de solução e recuperação Hygenic™ – higiênicos e fáceis de limpar



Lavadora de alto desempenho, apresentando tecnologia sustentável ec-H2O.

Crie um ambiente mais limpo e seguro

Aumente a segurança e a limpeza ao eliminar detergente na lavagem e usando até 70% menos água com a tecnologia ec-H2O.

Aumente a saúde ambiental nas suas instalações

Tanque higiênico de fácil acesso para rápida higienização – reduzindo o mofo e bactérias que podem se desenvolver em tanques fechados.

Limpe silenciosamente ambientes sensíveis a ruídos

Limpe até áreas de alta sensibilidade a ruído com silencioso nível de 67 dBA – 75% mais baixo que os modelos da concorrência.



PROJETADO PARA SEGURANÇA

Minimize o risco de acidentes por quedas e escorregões e ajude a controlar os custos de seguro.

Com ec-H2O em sua T7, os pisos recém lavados ficam limpos, secos e seguros para tráfego imediatamente.

Reduza o cansaço do operador e aumente a produtividade. Desenho ergonômico torna a limpeza com a T7 mais confortável para a sua equipe.

Aumente a qualidade e eficiência da operação de lavagem. Visão desobstruída da área e controles simplificados permitem que os operadores concentrem-se apenas na limpeza do ambiente.



Tecnologia Exclusiva (inovação opcional de limpeza)



Limpe seu piso eficientemente usando somente água da torneira. As máquinas com ec-H2O não utilizam produtos químicos e economizam até 70% de água, aumentando também a produtividade do operador. Elimine resíduos escorregadios e reduza o risco de acidentes com quedas e escorregões. Você terá ambientes mais limpos e seguros com a tecnologia ec-H2O.

Aumenta a Segurança

- Alta tração certificada pelo NFSI
- Reduz acidentes com produtos químicos

Reduz Custo

- Elimina a compra de produtos químicos
- Reduz o consumo e descarte de água em até 70%

Tipos de Resíduos

- Substitui produtos químicos
- Eficiente em óleos ou gorduras provenientes de alimentos



- A** Tanques de solução e recuperação de fácil limpeza. Os exclusivos tanques Hygenic™ são facilmente acessíveis para as operações de saneamento.
- B** Rapidamente remova e reponha escovas e rodos. Rodo que não necessita de ajustes ou de ferramentas. Lâminas do rodo com pressão pré-ajustada pela fábrica, proporcionam melhor recolhimento.
- C** Limpe espaços apertados e corredores estreitos com o design compacto da T7 e a direção de alta capacidade para manobras.
- D** Treine os novos operadores com facilidade para o uso de controles simples e intuitivos.
- E** Diminua a chance de acidentes com frenagem automática e acionamento do freio de estacionamento.
- F** Não deixa para trás nenhum resíduo, mesmo em giros de 180 graus, com o rodo parábólico de pressão equalizada.
- G** Reduza o impacto ambiental com a tecnologia ec-H2O.

Tennant Company Gerenciamento Ambiental



A tecnologia ec-H2O é certificada pelo NFSI (Instituto Nacional de Segurança em Pisos). A certificação do NFSI assegura que o produto passou por um processo de teste de 2 fases, provando que o produto ajuda a reduzir potenciais acidentes com escorregões e quedas.



A tecnologia ec-H2O é registrada pela NSF International. A NSF International é uma organização independente, sem fins lucrativos que assegura que a formulação e os rótulos desses produtos atendem regulamentos apropriados de segurança em alimentos.



A tecnologia ec-H2O pode contribuir para pontos de LEED ou LEED-EBOM (Construções Existentes: Operações & Manutenção), desde que outros critérios apropriados sejam atendidos. Para mais informações sobre como obter pontos LEED, acesse o website USGBC em: www.usgbc.org.



Conserva Recursos



Reduz Detergentes



Aumenta a Segurança



Melhora a Qualidade do Ambiente



Reduz Ruído

LAVADORA DE PISOS COM OPERADOR A BORDO

CARACTERÍSTICAS

Disco

Produtividade (por hora)

Máx. Teórica	
810 mm	5,230 m ²
Cobertura Estimada* (convencional)	
810 mm	2,760 m ²
Cobertura Estimada* (ec-H2O)	
810 mm	3,680 m ²

Sistema de Lavagem

Descrição do tanque de solução	Acesso completo e limpeza
Capacidade de solução	110 L
Motores das escovas (2)	0.45 kW
Velocidade das escovas	225 rpm
Pressão escova/disco	36, 54 & 73 kg

Sistema Recolhimento

Descrição do tanque de recolhimento	Acesso completo e facilidade de limpeza
Capacidade do tanque de recolhimento	110 L
Motor de aspiração	0.45 kW
Coluna d'água	1.780 mm

Sistema de Bateria

Voltagem do Sistema	24 volt
Bateria (amp/hora)	235 AH
Tempo de operação da bateria**	até 3.0 horas
Bateria opcional (335 AH)	até 4.5 horas

Sistema de Propulsão

Velocidade de transporte (variável até)	6.4 km/h
Velocidade quando lavando (variável até)	5.8 km/h
Velocidade de propulsão – ré (variável até)	4 km/h

Dimensões/Pesos

Altura produto	1270 mm
Comprimento do Produto	1520 mm
Largura produto (com o rodo)	810 mm
Peso do produto (com baterias 235 Ah)	386 kg
Nível de ruído*** (ouvido do operador)	67 dBA

* As taxas estimadas de cobertura usam a velocidade prática e padrões de vazio/abastecido do Manual de Tempos de Limpeza 2004 ISSA.

** Os tempos de operação são baseados em tempos de operação de lavagem contínuos.

*** Níveis de som de acordo com ISO 11201 conforme recomendado pela Associação Americana de Fabricantes de Equipamentos de Limpeza & OSHA.

Consulte seu representante local para informações sobre garantia.

VEJA EM AÇÃO

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, mande um email para info.brasil@tennantco.com

alfa
Uma Empresa Tennant